



SüperTAMİR

Tamir Harcı Katkısı

Taşıyıcı özelliği olmayan beton ve sıvalarda, tij delikleri, yüzeyel çatlaklar, metal-beton birleşimleri kapatmada kullanılan tamir harcı katkısı

Harc Kazandırdığı Özellikler

- Yüksek yapışma mukavemeti,
- Yumuşaklık
- Elastikiyet
- Uzun süre kolay işlenebilme
- Daha az su emicilik
- Hafiflik

Kullanım Alanları

Tüm beton yüzeyler
Tüm sıva yüzeyler

Hazırlanışı

1 torba çimento + yeterli kum + 1 paket SüperTAMİR
Önce kuru karışım hazırlanır, sonra su ilave edilir.
Geleneksel harca göre daha az su kullanılır.
Uygulamadan sonra 2 gün nemlendirilmelidir.

Formülasyon

Tamir Harcı Hazırlanışı



Çimento : 1 Torba (50kg.)
Kum : 500µ-0,1mm/2-2,5 el arabası (100-125kg.)
SüperTAMİR : 1 Paket 1 kg
Su : Kıvamı sağlayacak miktarda

Ambalaj

1 kg'lık PE poşetlerde, 20 poşetlik kolilerde.

Depolama ve Raf Ömrü

Ürünler 5/ +50°C arası sıcaklıkta kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalajlı ürünler direkt güneş ışığından korunmalıdır.
Kapalı ambalajında raf ömrü 2 yıldır.

Sağlık Uyarıları

Kullanım ve depolama sırasında göz, gıda maddeleri ve uzun süreli deri temasından kaçınılmalıdır. Deri ile temastan bol su ile yıkanmalı; göze temasında ise gözler en az 10 dakika yıkanmalıdır. Çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Repair Mortar Additive

SüperTAMİR is a mortar additive in powder form, which provides excellent adherence, flexibility, softness and workability to the mortar. It is an excellent solution for non-structural concrete, steel-wall joints and plaster surface repair mortars.

Properties

Excellent workability and adherence
Sufficient working period and easy application
Non-corrosive
Resistance to humidity
Minimum cracking
Antibacterial protection

Application

1 bag Cement + Sand + 1 pack SüperTAMİR
First the dry mixture is prepared, then the water is added. Compared to conventional mortars less water is needed. The surface should be dampened for 2 days.

Formula Repair Mortar

Cement : 1 Bag (50kg.)
Sand : 500µ-0,1mm/2-2,5 Wheelbarrows (100-125kg.)
SüperTAMİR : 1 Pack 1 kg
Water : enough amount to obtain the right consistency

Field of use

All concrete surfaces
All plaster surfaces

Package

SüperTAMİR is supplied in 1 kg polyethylene bags in a cardboard box (20 bags/box) and also in bulk.

Storage and Shelf Life

Use the whole bag at one time. Sealed packs can be stored at temperatures between 5 to +50°C. Do not expose the packages to direct sun light for long periods. The shelf life is 2 years; under the advised storage conditions

Health Concerns

Avoid inhaling the fine powder particles. Alkaline materials can seriously damage eyes therefore eye protection is strongly recommended. Alkaline materials are also harmful for skin therefore use of protective gloves are recommended. Keep away from children and animals.